

SOILS 90 CRDI



CATRON



Características		Solis 90 CRDi
Motor	Tipo de motor	Sonalika 4105 ELT CRDI Stage IIIB
	Potencia	90
	Cilindros	4
	Cilindrada	4085 cc
	Filtro de aire	Cartucho de aire en seco y sensor obstrucción
	Escape	Vertical corriente ascendente
Transmisión	Manejo	2WD/4WD
	Embrague	Doble embrague
	Transmisión	Carraro 12+12 (Inversor mecánico)
	Eje delantero	Carraro
Velocidad	Máxima	35.75 km/h
	Mínima	0.54 km/h
Frenos	Frenos	Disco en baño de aceite
	Freno de remolque	Sí
	Freno de mano	Independiente
Sistema hidráulico	Bloque del diferencial	Sí, accionamiento mecánico con el pie
	Toma de fuerza (rpm)	540/540E
	Tipo TDF	Mecánica
	Dirección	Dirección asistida
	Enganche 3 puntos	CAT 2
	Capacidad máxima elevación	2.500 kg
	Circuito auxiliar hidráulico	2 distribuidores (4 salidas)
Capacidad	Capacidad depósito combustible	85 L
Neumáticos	Equipamiento base	12.4 - 24 // 18.4 - 30
	(Opcionales)	11.2 - 24 // 16.9 - 30 320/85R24 // 460/85R30 280/85R24 // 420/85R30
Dimensiones y peso	Peso	3.150 kg (sin cabina)
	Despeje mínimo al suelo	435 mm
	Distancia entre ejes	2.350 mm
	Longitud total	4.285 mm
	Ancho de vía delantera	1630 mm
	Ancho de vía trasera	1510 mm
	Altura	2775 hasta arco
	Contrapesas	31x8 kg (Delanteras) 34 kg (Traseras por rueda)



CATRON INTERNACIONAL, SAU

Av. Ausías March, 222
46026 - Valencia, Spain
Tel: +34 96 339 03 10
Fax: +34 96 339 03 15
www.catron.es
info@catron.es

